

Použitie	Špeciálna uzatváracia armatúra k tlakomerom, prípadne k skúšobným tlakomerom s plochým tesnením, vhodné pre kvapaliny a plyny
Materiál	teleso, kužel prevlečená matica, príruha -mosadz 42 3223 (2.0401) nátrubková prípojka - povrchovo upravená oceľ, prípadne mosadz rukoväť - plast
Pracovná teplota	50°C

Kohút tlakomerový - čap / nátrubková prípojka



typ	pripojenie	dĺžka (mm)
dvojcestný (DIN 16 262)	G1½" M20x1,5	80 80
trojcestný (DIN 16 263)	G1½" M20x1,5	80 80

Ventily tlakomerové AN 137 517

Použitie	špeciálna uzatváracia armatúra k tlakomerom prípadne k skúšobným tlakomerom s plochým tesnením, vhodné pre kvapaliny, plyny, paru.
Tesnenia vretena	normálne, alebo bezazbestové (s bezazbestovým tesnením pracovný pretlak max. Pn250)
Dĺžka	80 mm
Pripojenia	M 20x1,5, G 1/2
Použitie	vhodné pre kvapaliny, plyny, paru

Ventil tlakomerový uzatvárací dvojcestný druh "A"



max. teplota (°C)	max. pretlak (MPa)	materiál
120	25	mosadz 42 323 (2.0401)
200	40	nehrdzavejúca oceľ 17027(1.4571)

Ventil tlakomerový skúšobný trojcestný druh "B"



max. teplota (°C)	max. pretlak (MPa)	materiál
120	25	mosadz 42 323 (2.0401)
300	63	nehrdzavejúca oceľ 17027 (1.4021)
500	63	nehrdzavejúca oceľ austenitická 17027 (1.4541)

Kondenzačné slučky AN 13 7530 PN250 300°C**Kondenzačná slučka zahnutá so závitovým čapom druh "A"**

pripojenie	materiál
M20x1,5	Uhlíková oceľ 11 523 (1.0570)
M20x1,5	Nehrdzavejúca oceľ 17 248 (1.4541)

**Kondenzačná slučka zahnutá privarovacia druh "B"**

pripojenie	materiál
M20x1,5	Uhlíková oceľ 11 523 (1.0570)
M20x1,5	Nehrdzavejúca oceľ 17 248 (1.4541)

**Kondenzačná slučka stočená so závitovým čapom druh "C"**

pripojenie	materiál
M20x1,5	Uhlíková oceľ 11 523 (1.0570)
M20x1,5	Nehrdzavejúca oceľ 17 248 (1.4541)

**Kondenzačná slučka stočená privarovacia druh "D"**

pripojenie	materiál
M20x1,5	Uhlíková oceľ 11 523 (1.0570)
M20x1,5	Nehrdzavejúca oceľ 17 248 (1.4541)

Tesnenie ploché AN 13 7540 Pn630 300°C**Tesnenie ploché**

pripojenie	materiál
M12x1,5	Hliník
M20x1,5	Hliník