

ETCR 2000C ETCR 2100C

KLIEŠŤOVÉ TESTERY ZEMNÉHO ODPORU

Testery ETCR 2000C a ETCR 2100C sú určené na rýchle, bezpečné a presné meranie zemného odporu a zvodového prúdu. Nie je potrebné rozpájať zemniaci vodič, ani používať pomocné zemné elektródy. Umožňujú nastaviť limitné hodnoty napätia i prúdu, pri prekročení ktorých bliká alarm na displeji. Až 50 výsledkov merania je možné uložiť do pamäte prístroja.

Technické vlastnosti	
Vnútorň otvor klieští	32 x 65 mm (ETCR 2000C) 0 32 mm (ETCR 2100C)
Voľba rozsahov	automatická
Pamäť	50 meraní
Alarm pre odpor	1 až 199 Q
Alarm pre prúd	1 až -499mA
Ochrana	dvojitá izolácia
Napájanie	4x 1,5 AA
Pracovná teplota okolia	-10C až 55°C
Hmotnosť	1120 g (ETCR 2000C) 1160 g (ETCR 2100C)
Rozmery	285 x 85 x 56 mm (ETCR 2000C) 260 x 90 x 66 mm (ETCR 2100C)

	Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
Odpor	0.010-0.099Q	0.001 Q	± (1%+0.01Q)
	0.10-0.99Q	0.01Q	± (1%+0.01Q)
	1.0-49.9Q	0.1Q	± (1.5%+0.01Q)
	50-99.5Q	0.5Q	± (2%+0.5Q)
	100-199Q	1Q	± (3%+1Q)
	200-395Q	5Q	± (6%+5Q)
	400-590Q	10Q	± (10%+10Q)
	600-1000Q	20Q	± (20%+20Q)
Prúd	0.00-99mA	1 mA	±(5%+2 mA)
	100-299 mA	1 mA	±(5%+5 mA)
	0.30-2.99 A	10 mA	±(5%+0.03A)
	3.00-9.99 A	10 mA	±(5%+0.04A)
	10.00-20.00 A	10 mA	±(5%+0.05A)



Rozsah dodávky:

Merací prístroj, kovový kufrík, kalibračná slučka, kalibračný list (od výrobcu), návod na obsluhu, batérie

