

SUMMIT SAIT 200

1000 V, 500 V, 250 V

(7)

SAIT 200

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | |
|--|---------------------------------|
| Meranie izolačného odporu: | 0 až 400 MOhm |
| menovité meracie jednosmerné napätia : | 250 V, 500 V, 1000 V |
| menovitý merací prúd: | 1,3 mA |
| presnosť: | +/- 5 % z meraného rozsahu |
| Meranie odporu ochranného vodiča: | 0 až 2 Ohm, merací prúd 200 mA |
| | 0 až 20 Ohm, merací prúd 200 mA |

Špecifikácia:

indikácia napätia na meranom obvode

napájanie:

rozmery:

hmotnosť:

Rozsah dodávky:

meracie káble, plastová krabica, batérie

6 x 1,5 V batérie

170 x 115 x 85 mm

1 kg



SUMMIT SAIT 25

1000 V, 500 V, 250 V

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | |
|--|---------------------------|
| Meranie izolačného odporu: | 0 až 400 MOhm, 3 rozsahy |
| menovité meracie jednosmerné napätia : | 250 V, 500 V, 1000 V |
| menovitý merací prúd: | 1,3 mA |
| presnosť: | +/- 5% z meraného rozsahu |
| Meranie odporu ochranného vodiča: | 0 až 2 Ohm / 0 až 20 Ohm |
| výstupné napätie naprázdno | 4V / 9V |
| výstupný prúd nakrátko | min.200mA |
| presnosť | 3% z dĺžky stupnice |

Špecifikácia:

indikácia napätia na meranom obvode

napájanie:

hmotnosť:

Rozsah dodávky:

meracie káble, plastová krabica, batérie

6 x 1,5 V batérie

1,2 kg



SUMMIT SDIT 300

1000 V, 500 V, 250 V

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | |
|--|---------------------------------------|
| Meranie izolačného odporu: | 0 až 2000 MOhm, 3 rozsahy |
| menovité meracie jednosmerné napätia : | 250 V, 500 V, 1000 V |
| menovitý merací prúd: | 1,3 mA |
| presnosť: | +/- 3 % MH +/- 5 dig do 20 MOhm |
| | +/- 3 % MH +/- 10 dig do 200 MOhm |
| | +/- 3 % MH +/- 20 dig do 1000 MOhm |
| | +/- 3 % MH +/- 40 dig do 2000 MOhm |
| Meranie odporu ochranného vodiča: | 0 až 200 Ohm, 2 rozsahy |
| výstupný prúd nakrátko: | min.200mA na rozsahu 20 Ohm |
| presnosť: | +/- 3 % +/-3 dig +/-0,1 Ohm |
| Meranie striedavého napätia: | 0 až 600V pri frekvencii 45 až 450 Hz |
| presnosť: | +/- 3 % +/- 5 dig |

Špecifikácia:

indikácia napätia na meranom obvode

napájanie:

hmotnosť:

Rozsah dodávky:

meracie káble, plastová krabica, batérie

8 x 1,5 V batérie

1,5 kg



MI 315

1000 V, 500 V, 250 V, 100 V, 50 V

TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | |
|--|----------------------------------|
| Meranie izolačného odporu: | 0 až 400 MOhm |
| menovité meracie jednosmerné napätia : | 50 V, 100 V, 250V, 500 V, 1000 V |
| menovitý merací prúd: | väčší ako 1 mA |
| Meranie odporu: | 0 až 4 Ohm |
| rozsah: | 200 mA |
| menovitý merací prúd: | 0 až 1000 V |
| Meranie napätia: | +/- 2,5 % z meraného rozsahu |
| presnosť: | |

Špecifikácia:

krytie prístroja:

napájanie:

rozmery:

hmotnosť:

Rozsah dodávky:

meracie káble, kožená krabica

IP52 (sonda IP20)

6 x 1,5 V batérie

165 x 125 x 110 mm

1,6 kg

