

## Digitální váha na chladiva

testo 560i - Digitální váha na chladiva  
s Bluetooth a inteligentním ventilem  
pro automatické plnění chladicích  
systémů a tepelných čerpadel



Automatické a přesné plnění chladiva podle cílového přehřátí,  
podchlazení a hmotnosti díky inteligentnímu ventilu\*.

Bezdrátové Bluetooth spojení a ovládání přes servisní přístroje  
Testo a aplikaci testo Smart App.

Okamžitý přehled o všech naměřených hodnotách při plnění  
chladiva a ukládání naměřených dat do aplikace testo Smart App.


Praktická díky kompaktnímu pouzdru, nízké hmotnosti,  
praktické rukojeti a robustní tašce přes rameno.

Kompatibilní s digitálními servisními přístroji  
testo 557s/550s/550i a testo 557/550.



Bluetooth  
+ aplikace

Aplikace testo Smart App  
zdarma ke stažení



Nová bezdrátová váha na chladiva testo 560i spolu  
s inteligentním ventilem přináší revoluci v plnění chladicích  
systémů a tepelných čerpadel. Díky kombinaci testo 560i  
s ventilem, digitálním servisním přístrojem testo a/nebo  
s aplikací testo Smart App doplníte chladicí systémy  
a tepelná čerpadla automaticky, a ještě rychleji a přesněji  
než kdy předtím. Můžete si vybrat ze tří automatických  
programů podle cílového přehřátí, podchlazení nebo  
hmotnosti chladiva. V servisním přístroji Testo nebo  
v aplikaci testo Smart App jednoduše zvolíte plnicí program,  
zadejte cílovou hodnotu a váha na chladivo testo 560i

s inteligentním ventilem udělá zbytek za Vás.

Vaše výhody: úspora času na dokončení dalších prací a také  
bezchybné a přesné plnění systémů.

Váha a ventil se automaticky připojí přes Bluetooth  
k servisnímu přístroji a aplikaci ve Vašem chytrém telefonu  
nebo tabletu.

To Vám umožňuje flexibilitu i ve stísněných podmínkách.  
Díky kompaktnímu a robustnímu pouzdru, nízké hmotnosti  
a praktické rukojeti je váha obzvláště praktická.

## Údaje pro objednání

**testo 560i v sadě**

testo 560i v sadě, váha a ventil  
vč. tašky přes rameno a baterií



Obj. číslo 0564 2560  
Cena: 370,- EUR

**testo 560i**

Váha testo 560i  
vč. tašky přes rameno  
a baterií



Obj. číslo 0564 1560  
Cena: 237,- EUR

**Ventil na chladiva**

Bluetooth ventil  
pro váhu testo 560i vč. baterií



Obj. číslo 0560 5600  
Cena: 158,- EUR

Příslušenství	Obj. číslo	
Taška přes rameno testo 560i, rozměry 32,4x30,7x12,3 cm (Š/H/V)	0516 1000	na vyžádání

## Aplikace testo Smart App



**Aplikace testo Smart App**

- Pro všechna použití testo 560i – od měření po dokumentaci
- Průvodce programy pro testo 560i s Bluetooth ventilem pro automatické plnění chladiva podle cílové hodnoty (přehřátí, podchlazení, hmotnost, manuální)
- Kompatibilní se všemi měřicími přístroji Testo s podporou Bluetooth pro klimatizační/chladicí systémy a tepelná čerpadla
- Chybám při měření lze snadno předejít díky menu, která nabízejí optimální podporu, např. pro přehřátí a podchlazení
- Rychlá analýza díky jasné prezentaci hodnot (grafické a tabulkové)
- Vytvářejte přímo na místě digitální zprávy o měření ve formátu PDF/CSV včetně fotografií a ihned je odešlete e-mailem



Nyní zdarma  
ke stažení

Pro Android a IOS



## Technická data



testo 560i	
Měřicí rozsah	0 až 100 kg
Přesnost (+22 °C, ± 1 digit)	Provozní teplota -5 °C až +25 °C: ≤ ±(10 g + 0,03 %rdg) (0 až 30 kg) ≤ ±(10 g + 0,05 %rdg) (30 až 100 kg) jiná pracovní teplota: ≤ ±20 g (0 až 10 kg) ≤ ±(10 g + 0,15 %rdg) (10 až 100 kg)
Rozlišení	0,01 kg
Okolní vlhkost	0 až 80 %RV
Všeobecná technická data	
Připojení	Bluetooth 4.2
Dosah Bluetooth®	>30 m bez překážek
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Skladovací teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Rozměry	310 x 248 x 58 mm
Hmotnost	3,46 kg (vč. baterií a tašky)
Třída krytí	IP44
Typ baterií	4 AA alkalické baterie
Životnost baterií	> 70 h při +25 °C

Ventil na chladiva	
Okolní vlhkost	0 až 80 %RV
Nejvyšší pracovní přetlak	40 bar
Všeobecná technická data	
Připojení	Bluetooth 4.2
Dosah Bluetooth®	>50 m bez překážek
Provozní teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Skladovací teplota	-10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F
Rozměry	95 x 119 x 47 mm
Hmotnost	0,57 kg vč. baterií
Třída krytí	IP54
Typ baterie	9,0 V alkalická baterie (6LR61)
Životnost baterie	>60 h + 3000 činností ventilu

## Kompatibilní servisní přístroje Testo

<p><b>testo 550s</b> Chytrý digitální servisní přístroj s Bluetooth a 2cestným blokem ventilů</p> <p>např. testo 550s Chytrá sada (obj. číslo 0564 5502)</p> 
<p><b>testo 557s</b> Chytrý digitální servisní přístroj s Bluetooth a 4cestným blokem ventilů</p> <p>např. testo 557s Chytrá sada pro vakuum (obj. číslo 0564 5571)</p> 
<p><b>testo 550i</b> Applikací ovládaný digitální servisní přístroj s Bluetooth a 2cestným blokem ventilů</p> <p>např. testo 550i Chytrá sadě (obj. číslo 0564 3550)</p> 

### Již není k dispozici:

<p><b>testo 550*</b> Digitální servisní přístroj s Bluetooth pro chladicí systémy a tepelná čerpadla</p> 
<p><b>testo 557*</b> Digitální servisní přístroj s Bluetooth pro uvedení do provozu, servis a údržbu</p> 

\* Váha a servisní přístroje testo 550/557 jsou propojeny přes aplikaci testo Smart App.

Všecké změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.  
Všechny ceny jsou uvedeny bez 20 % DPH a jsou platné pro rok 2022.  
1981\_0924/SK/03/2022

