

CHAUVIN ARNOUX

CA 6421, CA 6423, CA 6460, CA 6462, CA 6470

Meranie zemných odporov pomocou sond

TECHNICKÉ ÚDAJE:



	CA 6421	CA 6423	CA 6460	CA 6462	CA 6470
Zemný odpor:	0,5 až 1000 Ohm	0,01 až 2000 Ohm	0,01 až 2000 Ohm	0,01 až 2000 Ohm	0,001 Ohm až 100 kOhm
Rezistivita pôdy:	-	-	áno	áno	áno
Zemná väzba:	-	-	áno	áno	áno
Metóda merania:	3 / 2 vod.	3 / 2 vod.	4 / 3 vod.	4 / 3 vod.	4 / 3 / 2 vod.
Frekvencia:	128 Hz	128 Hz	128 Hz	128 Hz	41 Hz až 512 Hz
Prechodový odpor:	-	-	-	-	áno
Displej:	analogový	LCD	LCD	LCD	3 x LCD
Napájanie:	8 x 1,5 V	8 x 1,5 V	8 x 1,5 V	NiMH nabíjateľné	NiMH nabíjateľné
Rozmery [mm]:	238 x 136 x 150	238 x 136 x 150	270 x 250 x 110	270 x 250 x 110	260 x 240 x 120
Hmotnosť:	1,3 kg	1,3 kg	2,8 kg	3,3 kg	2,7 kg
Rozsah dodávky:	púzdro	púzdro	-	napájací kábel	nabíjačka, napájací kábel software + kábel k PC

Na objednávku:

P01.1020.21 (3-vodičová zemná sada 50m), P01.1020.22 (3-vodičová zemná sada 100m), P01.1020.40 (4-vodičová zemná sada 50m), P01.1020.24 (4-vodičová zemná sada 100m), P01.1020.25 (4-vodičová zemná sada 150m), P01.1020.36 (sada na meranie prechodových odporov)